

〈積替え保管〉

所在地	面積	積替え保管を行う産業廃棄物の種類	積替えの為の保管上限	備考(設備の概要等)
大阪府守口市東郷通1丁目19番	92.1m2	1.汚泥 2.廃プラスチック類 3.金属くず 4.ガラスくず 5.がれき類	18.2m3	・スケール×1基 ・積替重機×2台 ・洗車設備 ・建屋高さ7m及び10m
		1.2.3.4については水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯ランプに限る。)を含む。 また、1.については廃乾電池に限る。		

〈産業廃棄物の処理施設〉

	施設の種類	処理能力	処理方式	設置場所	設置年月日	構造及び施設の概要	許可証
①	廃プラスチック類の減容固化施設	①0.8t／日 ②1.2t／日 可動時間/1日/8h (受入:午前4時～午後3時) (作業:午前8時～午後5時)	減容固化 (摩擦熔融方式)	大阪府守口市東郷通1丁目19番	①平成26年8月26日 ②令和7年10月6日	・供給設備(最大供給寸法55mm×60mm)・動力(32.9kw×4P) ・廃発泡スチロールを摩擦熱にて減容固化。 ・設備の構造上粉塵は発生しない。騒音については建屋内にて対応。振動についてはコンクリート舗装にて対応。	減容固化施設
②	廃プラスチック類及び木くずの破碎施設(他、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず)	廃プラスチック類 4.7t/日 木くず 4.2t/日 (受入:午前4時～午後3時) (作業:午前8時～午後5時)	破碎機 (電動駆動二軸式破碎機)	大阪府守口市東郷通1丁目19番	平成29年9月7日	・供給設備(破碎機最大供給寸法1322×1248m) ・エプロンコンベア(全長20m) ・手選別コンベア(全長6m) ・軽量物搬送コンベア(全長6m) ・破碎後の廃棄物を軽量物微細物重量物に分別。後手選別で品目ごとに分別。 ・粉塵・騒音については建屋内にて対応。振動についてはコンクリート舗装にて対応。	破碎・選別施設
		選別 474m3/日 (受入:午前4時～午後3時) (作業:午前8時～午後5時)	選別機 (バリスティックセパレーター:電動駆動 パドル板式ふるい選別機)	大阪府守口市東郷通1丁目19番	平成29年9月7日		